

ADESIVER 406 LV

Adesivo a contatto a base di cloroprene e resine sintetiche a bassa viscosità



Descrizione

ADESIVER 406 LV è un adesivo policloroprenico a base solvente a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resilienti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. ADESIVER 406 LV possiede una buona resistenza termica, una bassa viscosità, una forte presa iniziale e una miscela solventi a basso grado di tossicità.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	paglierino
Peso specifico	0,85 g/ml ⁽¹⁾
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia / pennello
Tempo aperto massimo	10 min ⁽¹⁾
Indurimento	48 h ⁽¹⁾
Resa	200-400 g/m ²
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi ⁽²⁾
Confezioni	0,85 kg - 4,5 kg
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Assicurarsi che i materiali da incollare siano puliti e non presentino tracce di polvere o residui di altre lavorazioni (in presenza di lamiere di metallo è consigliabile sgrassarle con la trielina o DILUENTE ACETONE (vedi relativa scheda tecnica): è assolutamente sconsigliato usare solventi alla nitro).

Stendere un velo uniforme di adesivo su entrambi i supporti, tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali; attendere circa 10 minuti, onde permettere l'evaporazione di solventi, dopodiché unire le due parti sottoponendole a pressatura.

L'incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo 48 ore.

Note:

Chiudere ermeticamente i contenitori dopo l'uso. Rimescolare prima dell'uso. Conservare il prodotto a temperatura ambiente.

Avvertenze

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene: Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, inf. 5% n-esano, Acetato di etile, Acetone Rosina, colofonia; Può provocare una reazione allergica;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_406_LV.pdf