

DILUENTE DMC 50

Diluente purissimo per vernici poliuretaniche



Descrizione

DILUENTE DMC 50 è un diluente anidro per vernici poliuretaniche.

Caratteristiche

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0,87 kg/lit
Confezioni	5-10-12,5-25 lt
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽¹⁾

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Prodotto da utilizzare per la diluizione di prodotti vernicianti; idoneo anche per primer e colle poliuretaniche.

Per l'utilizzo specifico in ciascun prodotto consultare la relativa scheda tecnica.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. · Provoca irritazione cutanea. · Può provocare sonnolenza o vertigini.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. · Tenere il recipiente ben chiuso. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. · IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. · In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene: N-BUTYL ACETATE;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_DILUENTE_DMC_50.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.