

LIOS BOOSTER OIL K-Technology

Additivo accelerante per prodotti a base olio



Descrizione

LIOS BOOSTER OIL K-Technology è un additivo accelerante appositamente formulato per ridurre i tempi di essiccazione di prodotti a base olio, anche in previsione della successiva verniciatura con prodotti bicomponenti.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Aggiunta	20% Max
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	0,2 L
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C	

Modalità d'uso

Aggiungere sotto agitazione LIOS BOOSTER OIL K-Technology nella quantità sopra indicata (20%) nei prodotti a base olio, assicurandosi che l'additivo venga miscelato in maniera omogenea; successivamente utilizzare la miscela secondo le modalità riportate nella relativa scheda tecnica del prodotto interessato. Aggiungendo LIOS BOOSTER OIL K-Technology all'interno di uno dei prodotti della linea LIOS Bioil Colorato e/o LIOS Bioil trasparente, è possibile ridurre da 72 a 24 h i tempi di sovraverniciatura con prodotti bicomponenti. È sempre consigliata una prova preliminare prima della sovraverniciatura che consiste nel passare un panno in cotone per verificare se l'olio rilascia colore; in tal caso attendere altre 24 h assicurandosi d'avere ricircolo d'aria all'interni dell'ambiente per favorirne l'essiccazione.

NOTE:

È sconsigliato aggiungere una quantità di LIOS BOOSTER OIL K-Technology superiore alla dose consigliata, in quanto potrebbe modificare l'aspetto finale e creare incompatibilità nel sistema.

Una volta aperta la confezione, deve essere consumata in toto.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori infiammabili. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene: N-BUTYL ACETATE; HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE HOMOPOLYMER;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BOOSTER_OIL_K-Technology.pdf