

LIOS SUNDECK WOOD OIL

Impregnante per legno da esterno



Descrizione

LIOS Sundeck Wood Oil è un impregnante particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in legno situati all'esterno, bordi piscine, terrazze, camminamenti, infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. E' composto da oli naturali e sintetici, addittivati di assorbitori di raggi ultravioletti e di speciali anti invecchiamenti contro il degrado del legno. Non screpola. Disponibile anche in versione LIGHT, che non altera il colore originale del legno, particolarmente indicata per il trattamento di legni sud americani (p.es. IPÈ Lapacho, Tobaco, etc.), e per legni da esterno tinti in autoclave (solitamente di colore verde). Non aggredisce le gomme e i giunti di dilatazione. Si consiglia comunque di effettuare una prova preliminare.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Pennello, Straccio
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Resa	1 L/13 m ² ca
Fuori polvere	6 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	LIOS SOLV

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

STANDARD: pigmentato per dare una tonalità più calda al decking.
LIGHT: per mantenere naturale il decking.

Modalità d'uso

Agitare LIOS Sundeck Wood Oil prima dell'uso e procedere ad una buona preparazione del legno, preferibilmente con carta abrasiva a grana 100. Applicare la prima mano di LIOS Sundeck Wood Oil a pennello o straccio, avendo cura di non lasciare eccessi. E' possibile utilizzare un pennello pulito per rimuovere eventuali accumuli di prodotto, dopo qualche minuto dall'applicazione. Se necessario, applicare una seconda mano di prodotto dopo 24/48 ore, senza carteggiare.

Avvertenze

Stracci, spugne, pennelli utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Lavaggio e manutenzione ordinaria

Per il lavaggio e la pulizia di pavimentazioni esterne utilizzare LIOS SUNDECK SOAP (sapone detergente nutriente) seguendo le indicazioni d'uso. Rimuove con efficacia sporco, residui di cloro e salsedine, etc.

Per la manutenzione consigliamo l'utilizzo di LIOS SUNDECK SOAP ogni 15 giorni (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

· Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
· Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Contiene: 3-IODIO-2-PROPYNIL BUTYL CARBAMATE 2-BUTANONE OXIME;

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf