

PARKETKIT

Sigillante acrilico colorato sovraverniciabile



Descrizione

PARKETKIT è un mastice acrilico adatto per la sigillatura di zoccolini, battiscopa, fughe di posa tra elementi eterogenei di pavimentazioni etc. Dopo il totale indurimento è perfettamente sovraverniciabile.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pistola per silicone
Colore	rovere, noce, doussiè, iroko, faggio-ciliegio, acero, bianco, wenge', grigio, beige
Resa per fuga da 5x5 mm	circa 12 m lineari
Resa per fuga da 10x10 mm	circa 3 m lineari
Peso specifico	BIANCO 1,6 Kg/L COLORATI 1,65 Kg/L
Tempo aperto massimo	15-20' ⁽¹⁾
Indurimento totale	18-24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	310 ml
Pulizia attrezzi	acqua, a sigillante fresco

- 1 a 20°C e 65% di U.R. per fuga da 3/4 mm
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

PARKETKIT deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, sgrassati e privi di polvere. Dopo l'applicazione lisciare il giunto con una spatola o con una spugna bagnata, ed in caso di eccessivo ritiro ripetere l'applicazione. Può essere levigato dopo 24 h dalla sua applicazione.

Avvertenze

Per temperature superiori ai 30°C, prevedere un consumo maggiorato del 20%. La fuga massima consentita è 15 mm x 15 mm. Basse temperature, elevata umidità e una fuga considerevole possono rallentare l'indurimento del collante.

Elementi dell'etichetta



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PARKETKIT.pdf