

POLIFILM TP 10

Soluzione di leganti a rapida essiccazione per stuccare e rasare il pavimenti in legno



Descrizione

POLIFILM TP 10 è un formulato incolore che miscelato con la polvere prodotta dalla levigatura del pavimento in legno, viene utilizzato per la rasatura del parquet.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spatola liscia
Eventuale diluizione	diluente DNS 18
Resa	n.a.
Fuori polvere	n.a.
Fuori impronta	n.a.
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	20-30' ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Riempimento del poro	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5 L - 12,5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Dopo avere levigato il pavimento in legno con carta abrasiva grana 30 o 60, applicare con una spatola liscia POLIFILM TP 10 mescolato con la polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura dello stesso legno con carta abrasiva grana 100. Terminata la rasatura, carteggiare con carta abrasiva grana 80 e procedere alle successive fasi di carteggiatura del parquet. Nel caso di pavimenti molto fessurati si dovrà rasare anche dopo la carteggiatura con carta abrasiva grana 100 (sempre mescolando TP 10 con polvere di legno ottenuta dalla carteggiatura con carta abrasiva grana 100).

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Contiene: TOLUENE; ETHYL ACETATE; PROPAN-2-OL;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_POLIFILM_TP_10.pdf