

PRYMER W

Primer all'acqua antipolvere



Descrizione

PRYMER W è un prodotto monocomponente a base di specifiche resine in emulsione acquosa indicate per consolidare sottofondi spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima della lisciatura con malte cementizie della linea RASOCHIM (vedi le relative schede tecniche). **Impieghi:** antipolvere.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo in microfibra 8 mm / pennello
Diluizione	1/5 o 1/6 con acqua
Resa	150-200 g/m ²
Pot-Life	n.a.
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	2,5 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg
Pulizia attrezzi	acqua (a prodotto fresco)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Consolidante di sottofondi spolveranti

Applicare sul sottofondo PRYMER W diluito in rapporto di 1/5-6 con acqua. Attendere il completo asciugamento (12-24h) e procedere alla successiva posa di pavimenti in legno/resilienti. PRYMER W è consigliato come consolidante di sottofondi spolveranti quando la successiva posa del parquet o delle pavimentazioni resilienti è effettuata con collanti a base acqua (linea PARKETTKOLL o linea RE 400, vedi le relative schede tecniche).

Promotore di adesione per malte liscianti

Applicare PRYMER W, diluito in rapporto di 1/5-6 con acqua, sul sottofondo irregolare e, a prodotto ancora bagnato, procedere alla lisciatura con i prodotti della linea RASOCHIM (vedi le relative schede tecniche). Prima della posa del parquet attendere il completo asciugamento.

Elementi dell'etichetta



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMER_W.pdf