

SCUDO WPC COLOR RESTORE

Trattamento colorato protettivo all'acqua idro-oleorepellente specifico per WPC.

Descrizione

SCUDO WPC COLOR RESTORE è un trattamento colorato a base acqua specifico per WPC colorati ad alto tenore di polietilene, abrasivi, rovinati e scoloriti; disponibile solo a campione.

SCUDO WPC COLOR RESTORE aumenta le proprietà di idro-oleorepellenza del manufatto trattato evitando il formarsi di antiestetici e persistenti macchie dovute all'assorbimento di sostanze oleose e sporco.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	pennello
Resa	1 L / 15 m ² (in funzione della porosità e dell'assorbimento del compound)
Sovravverniciabilità	> 12 h ⁽¹⁾
Indurimento totale	12/24 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	acqua o DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare SCUDO WPC COLOR RESTORE prima dell'uso, applicare una mano ben tirata di prodotto e, dopo 12/24 ore (verificando il completo asciugamento), senza carteggiare, applicare una seconda mano di prodotto a seconda della necessità. Al fine di evitare sormonti e disomogeneità, si consiglia di tirare molto bene il prodotto, senza lasciare eccessi, soprattutto nella scanalatura (zigrinatura). L'applicazione deve essere sempre preceduta da una buona pulizia del supporto da trattare, si consiglia l'utilizzo di WPC SPRAY CLEAN (vedere relative schede tecniche).

E' fondamentale applicare il trattamento in condizioni climatiche favorevoli anche per i primi giorni successivi alla stesura del trattamento evitando l'applicazione sotto il "sol leone" (nei mesi più caldi è consigliata l'applicazione nelle ore mattutine quando la temperatura del pavimento è più fresca).

Dopo il trattamento con SCUDO WPC COLOR RESTORE è possibile una residua appiccicosità destinata a scomparire dopo un breve periodo, dovuta alla natura chimica del compound.

Note

Un'elevata frequenza di calpestio e un contatto prolungato con liquidi o agenti contaminanti sulle superfici trattate non

garantisce la corretta protezione all'abrasione ed ai liquidi nel tempo. E' consigliato mantenere e ripristinare il trattamento protettivo in modo frequente.

Il trattamento con SCUDO WPC COLOR RESTORE COLOR RESTORE non preserva l'eventuale viraggio della colorazione del compound stesso se sottoposto all'azione della luce solare.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_SCUDO_WPC.pdf