

ADDITIVO HD 2-10

Aditivo para mejorar las propiedades mecánicas y aumentar la resistencia a la abrasión de los acabados ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10:2)



Descripción

ADDITIVO HD 2-10 es un aditivo en emulsión, able de mejorar la resistencia mecánica y aumentar la resistencia a la abrasión de los acabados ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10:2).

Características

Aspecto	líquido
Rendimiento	2% max in ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina versiones LD y SL 10% max in ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina versiones OP y S.OP (calculado sobre el Comp. A)
Confecciones	0,5 Kg
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

¹ en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien el producto antes del uso.

Añadir bajo agitación ADDITIVO HD 2-10 en las cantidades indicadas anteriormente en los componentes A de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (catálisis 10: 2) antes de la catálisis.

Verificar la dispersión completa de la emulsión antes de llevar a cabo la catálisis.

Notas:

No se recomienda agregar una cantidad de aditivo superior a la dosis recomendada, ya que comprometería la adhesión del acabado al soporte.

Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 1,2-BENZISOTIAZOLINA 3(2H)-ONE. Puede provocar una reacción alérgica.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADDITIVO_HD_2-10.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.