

ADESIVER 406 LV

Adhesivo de contacto a base de cloropreno y resinas sintéticas de baja viscosidad.



Descripción

ADESIVER 406 LV es un adhesivo policloropreno a base de solvente a doble recubrimiento, específico para el encolado difícil de laminados plásticos, madera, metal, perfiles, revestimientos goma, PVC, linóleo, punzonados, moquette y curvas sanitarias sobre superficies absorbentes o poco absorbentes donde es requerido una fijación instantánea. ADESIVER 406 LV posee una elevada resistencia térmica, una fuerte adhesión inicial y una mezcla de solventes a bajo grado de toxicidad.

Características

Relación de catálisis	un solo componente
Color	amarillo
Peso específico	0,85 g/ml ⁽¹⁾
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	espatula lisa / pincel
Tiempo máximo abierto	10 min ⁽¹⁾
Endurecimiento	48 h ⁽¹⁾
Rendimiento	200-400 g/m ²
Estabilidad de almacenamiento	12 meses ⁽²⁾
Confecciones	0,85 kg - 4,5 kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar antes de usar.

Asegurarse que los materiales a pegar estén bien limpios y no tengan rastro de polvo o residuos de otros trabajos (en presencia de laminas de metal es aconsejable desengrasar con el tricloroetileno (TCE) o DILUENTE ACETONE (véanse relativa ficha técnica). No es absolutamente recomendable usar solventes nitro.

Esparcir una capa uniforme de adhesivo sobre ambos soportes teniendo en cuenta de el grado de absorción de los materiales; esperar mas o menos por 10 minutos, para permitir la evaporación de los solventes luego unir las dos partes sometiendo a baja presión.

En incolado de considerarse concluido solo despues de 48 horas.

Notas:

Cerrar herméticamente los contenedores después de usarlos. Mezclar bien antes de usar conservar el producto a temperatura ambiente.

Advertencias

Conservar el adhesivo en un lugar fresco y seco en recipientes con cierre hermético. Tener lejos de fuentes de calor y fuentes de chispas.

Elementos de la etiqueta

· Líquido y vapores muy inflamables.· Provoca irritación ocular grave.· Puede provocar somnolencia o vértigo.· Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. En caso de incendio: Utilizar . . . para apagarlo.

Contenido: Idrocarburi, C6-C7, isoalcani, ciclici, inf. 5% n-esano, Acetato di etile, Acetone Rosina, colofonia: Può provocare una reazione allergica ;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_406_LV.pdf