

DILUENTE DNE

Diluyente para la limpieza de herramientas utilizadas con productos de poliuretano



Descripción

DILUENTE DNE es un diluyente para la limpieza de herramientas de trabajo. No produce fondo blanco.

Características

Aspecto	líquido incolor
Peso específico	0,89 kg/lt
Confecciones	5-12,5-25 lt
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Apto para la limpieza de herramientas utilizadas en los ciclos de barnizados de pavimentos con productos de poliuretano (rodillos, brochas, ect.).

Apto también para la limpieza de herramientas utilizadas en la aplicación de la línea Bioil.

Elementos de la etiqueta

· Líquido y vapores muy inflamables. · Se sospecha que daña al feto. · Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. · Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. · Provoca lesiones oculares graves. · Provoca irritación cutánea.

· Pedir instrucciones especiales antes del uso. · Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. · Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. · EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. · EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. · En caso de incendio: Utilizar... para apagarlo.

Contenido: TOLUENE; ISOBUTYL ALCOHOL; ACETONE; N-BUTYL ACETATE;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_DNE.pdf