

DILUENTE PULIPAR W

Agua limpia para quitar el pegamento de parquet fresca preacabado



Descripción

DILUENTE PULIPAR W es un limpiador al agua sin olor y se utiliza para la limpieza de pisos de madera preacabados que durante la instalación van a ensuciarse de adhesivo mono o bicomponente. DILUENTE PULIPAR W es eficaz en adhesivo parcialmente endurecido máximo de 6 horas (a +20°C, 60% de humedad relativa). En cualquier caso, es importante intervenir antes de el endurecimiento completo del adhesivo.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Aspecto	líquido amarillo paja
Odore	sin olor
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	Listo para el uso
Aplicación	Paño
Rendimiento	20-30 g/m ²
Confecciones	1 L
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

En el caso de adhesivo fresco:

Diluir DILUENTE PULIPAR W al 25% en agua y verter sobre el adhesivo. Dejar actuar unos segundos y frotar ligeramente con un paño de algodón manteniendo un movimiento rotativo.

En el caso de adhesivos particularmente resistentes o parcialmente endurecidos:

Verter el producto sin diluir directamente sobre el pegamento y extender el tiempo de contacto del adhesivo / DILUENTE PULIPAR W, evitando insistir demasiado con acciones mecánicas, de hecho el roce excesivo puede alterar la opacidad del parquet preacabado. Las posibles rayas / marcas se pueden eliminar con un trapo empapado en VELUREX Cleaner Star. Tampone cualquier residuo con un paño seco. Hacer siempre una prueba preliminar para verificar la resistencia del acabado al DILUENTE PULIPAR W.

Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_PULIPAR_W.pdf