

ECOSTAR LINE COLORS

Barniz pigmentado poliuretánico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos deportivos



Descripción

ECOSTAR LINE COLORS es un barniz pigmentado poliuretánico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos en madera para uso deportivo. El barniz es apto para la demarcación de líneas de juego, delimitación de bordes y zonas de campo. ECOSTAR LINE COLORS tiene una óptima capacidad de cubrir, excelente adhesión, óptima capacidad de nivelación y no necesita lijado intermedio entre las diferentes capas. ECOSTAR LINE COLORS es disponible en diferentes colores a petición mezclables entre ellos obteniendo innumerables coloraciones. Es recomendada y certificada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA Approved Equipment).

Características

Relación de catálisis	10/1
Aspecto	líquido
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Color	color RAL, NCS, según muestra
Aplicación	rodillo en teflon 10 mm
Eventual dilución	no diluir
Rendimiento	80-100 g/m ²
Sin polvo	20/30' ⁽¹⁾
Sin impronta	1-2 h ⁽¹⁾
Lijado	12-24 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	4-5 h ⁽¹⁾
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	excelentes
Confecciones	1 Kg
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiónes

Gama de colores :

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| * Rojo tráfico RAL 3020 | * Amarillo tráfico RAL 1023 | * Azul señales RAL 5005 |
| * Blanco puro RAL 9010 | * Negro intenso RAL 9005 | * Verde menta RAL 6029 |
- * Rojo claro
 anaranjado RAL 2008

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Antes de trazar las líneas la superficie deberá ser tratada con productos de la gama SPORT LINE (según las indicaciones indicadas en la ficha técnica de ECOSTAR 2K SPORT).

Se recomienda usar una cinta adhesiva para demarcar/delimitar los bordes de líneas de juego o porciones de campo, fijando

firmemente el adhesivo al suelo para evitar que la pintura salga de los bordes. Se aconseja el uso de scotch aislante.

Proceder con la aplicación a rodillo de ECOSTAR LINE COLORS después de haber aplicado dos manos ECOSTAR 2K SPORT (véase relativa ficha técnica). Aplicar una capa de ECOSTAR LINE COLORS sobre una superficie precedentemente lijada con scotch brite rojo. Para una mejor aplicación se aconseja usar rodillos en teflon fibra azul.

Eventuales imperfecciones, defectos y falta de cubrimiento son imputables al uso de herramientas no idóneas.

Tratar toda la superficie con 1-2-3 manos de ECOSTAR LINE COLORS (en base al llenado de tinta deseado), esperando aproximadamente 4-5 horas entre una mano y la otra, sin lijar. Entre la segunda y la tercera mano se aconseja un ligero lijado con scotch brite rojo.

Se aconseja proyectar los trabajos para hacer en modo de no superar las 24 horas entre las diferentes manos de ECOSTAR LINE COLORS.

Terminada la aplicación remover de inmediato la cinta adhesiva y, al completo secado (12- 24 horas), lijar toda la superficie con scotch brite rojo. Seguir con la aplicación de la mano final de ECOSTAR 2K SPORT (véase relativa ficha técnica).

NOTAS:

ECOSTAR LINE COLORS no debe ser usada como tratamiento final para los pavimentos en madera. ECOSTAR LINE COLORS no debe ser diluida; los plastificantes de los adhesivos usados para la demarcación pueden dañar las capas de Barniz poliuretánico, se desaconseja el uso de estos últimos. Las cintas adhesivas aconsejadas deben tener propiedades adhesivas y deben quedar el menor tiempo posible.

ECOSTAR LINE COLORS

Barniz pigmentado poliuretánico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos deportivos



Elementos de la etiqueta

Comp.A	<ul style="list-style-type: none"> · Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Comp.B	<ul style="list-style-type: none"> · Nocivo en caso de inhalación. · Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. · · · · Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. · Contenido:HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE ;

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_LINE_COLORS.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.