

LIOS BIOIL Colorato

Aceite natural colorante para pisos de madera



Descripción

LIOS BIOIL Colorato es una mezcla de aceites naturales pigmentados para el tratamiento de pisos de madera. Su facilidad aplicativa permite de obtener una superficie lisa, uniforme y sin "marcas de superposición" LIOS BIOIL Colorato es disponible en 20 variantes, todas mezclables entre ellas obteniendo una "gama" de colores infinita.

Características

Aplicación	buffer, espátula de goma, esparcidor, esponja, trapo
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	LIOS SOLV
Secado superficial	24/48 h ⁽¹⁾
Secado total	15-30 días ⁽¹⁾
Rendimiento	40-60 m ² /L (en función de la lijado)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

Gamma colori :

* castaño	* Alerce	* Gris paloma
* Otoño	* Verde olivo	* Rojo cereza
* Roble oscuro	* Nogal oscuro	* Gris
* Gris marengo	* Nogal Classico	* Blanco
* Super Bianco	* Negro	* Wengè
* Teca	* Gris titanio	* Gris piedra
* Vainilla	* Havana	* según muestra

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar. Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150. Estender LIOS BIOIL Colorato trabajando el producto de manera que favorezca la penetración en el interior de la madera. Pasados 15-20 minutos desde la aplicación uniformar el pavimento usando el buffer equipado con fieltro suave (blanco) y un trapo, distribuyendo los eventuales excesos de producto. Usar el trapo para ambientes de pequeñas dimensiones. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL WAX, LIOS HARD WAX BIOIL, OIL WAX PLUS o LIOS HARD WAX BIOIL 90 según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). Después de 72 horas es posible aplicar ECOSTAR 2K o DUROLACK MC 50 (véanse relativas fichas técnicas).

Notas

Para contener lo mas posible el amarillamiento en el tiempo; El ciclo de barnizado aconsejado sobre LIOS BIOIL BIANCO/ LIOS

BIOIL SUPER BIANCO consiste en la aplicación de CHIM TABU FD y ECOSTAR 2K (véanse relativas fichas técnicas).

Para obtener una mezcla homogénea se recomienda agitar el contenido de la lata con la ayuda de un bastón.

Además, cuando se han de tratar grandes áreas, a fin de obtener un color uniforme, se recomienda verter todas las latas de aceite en un contenedor.

El lijado no homogéneo, influencia negativamente el absorbimento uniforme de la tinta.

Notas sobre transporte.

Las versiones BLANCO, SUPER BLANCO, VERDE OLIVO y GRIS no deben ser considerados peligrosos según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

Advertencias

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. · Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
 - Eliminar el contenido / el recipiente en . . . Mantener fuera del alcance de los niños. · NO provocar el vómito. · EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. · Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Contenido: 2-BUTANONO OXIME ; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; HEAVY HYDRODESULPHURATED NAPHTHA (TURPENTINE SUBSTITUTE); ETHYLBENZENE ;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BIOIL_Colorato.pdf