

LIOS BIOIL Natural

Aceite natural de tratamiento para pisos de madera



Descripción

Lios BIOIL Natural es un aceite natural para el tratamiento de pisos de madera. LIOS BIOIL NATURAL penetra en profundidad protegiendo la madera exaltando el aspecto suave y natural de la madera.

Características

Aplicación	buffer, espátula de goma, esparcidor, esponja, trapo
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Eventual dilución	LIOS SOLV
Secado superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	15 días ⁽¹⁾
Rendimiento	40-60 m ² /L (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Alisar y estucar el parqué lijando con papel de grano 100/120, sucesivamente pasar el fieltro High Pro para obtener una superficie capaz de absorber uniformemente el aceite. Como alternativa acabar el suelo con papel de grano 150. Extender uniformemente Lios BIOIL Natural trabajando el producto de manera que favorezca la penetración. Después de 15-20 minutos de la aplicación, pasar el buffer con fieltro suave (blanco) y un trapo para uniformar el suelo y distribuir los eventuales excesos de producto. Usar el trapo para ambiente de pequeñas dimensiones. En el caso de que se deban tratar maderas muy porosas de fibra ancha, repetir todo el ciclo después de 12-24 horas. La operación de afieltrado de la segunda aplicación deberá efectuarse con un paño absorbente para facilitar la eliminación de los excesos. Después de 24 horas, aplicar LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL Wax, LIOS HARD WAX BIOIL, LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS, OIL WAX PLUS o LIOS HARD WAX BIOIL 90 según el ciclo elegido (véanse relativas fichas técnicas). El suelo es caminable después de 24 horas, pero alcanza el máximo de la resistencia después de 15 días.

El mantenimiento del piso de madera barnizado con LIOS BIOIL Natural se efectúa normalmente con la línea LIOS (véanse relativas fichas técnicas).

Advertencias

Paños, rodillos, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene BIS(2-ETILESANOATO) DI COBALTO. Puede provocar una reacción alérgica.
 - NO provocar el vómito. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- Contenido:Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; HEAVY HYDRODESULPHURATED NAPHTA (TURPENTINE SUBSTITUTE); ETHYLBENZENE;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_LIOS_BIOIL_Natural.pdf