

PARKETTKOLL FLOT D/3

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa para el encolamiento de pisos de madera flotantes



Descripción

PARKETTKOLL FLOT D/3 es un adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa ausente de solventes, adecuada para el encolamiento de juntas (macho y hembra) de pisos de madera preacabados laminados colocados en "colocación flotante". Por su excelente resistencia al agua y a la estabilidad térmica es apto para el sector de carpintería para el encolamiento de muebles de baño, encimeras, ventanas, etc. El encolamiento alcanza la clase de resistencia D3 según la norma DIN EN 204.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	envase con dispensador
Tiempo máximo abierto	10' (1)
Endurecimiento	4 h
Rendimiento	30-40 g/m lineal
Color	blanco (transparente cuando el producto ha endurecido)
Estabilidad de almacenamiento	1 año (2)
Confecciones	0,5 kg - 5 Kg
Limpieza de las herramientas	agua (con cola fresca)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Para el encolamiento de pavimentos machos, extender la cola en la parte superior del macho y colocar inmediatamente otro elemento para garantizar la impermeabilización de las partes encoladas. Para otros usos extender PARKETTKOLL FLOT D/3 en uno o ambos lados a encolar y ejercitar presión durante unos 20 minutos. Restos de cola sobre el pavimento y sobre las herramientas de trabajo se eliminan inmediatamente con agua caliente.

Elementos de la etiqueta

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Puede provocar una reacción alérgica.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_PARKETTKOLL_FLOT_D3.pdf