

PRYMER O.P.

Primer monocomponente a base de solvente para superficies plásticas



Descripción

PRYMER O.P. es un promotor de adhesión listo para su uso sobre superficies difíciles de origen poliolefínico tipo polipropileno, PVC, TPO, etc. La aplicación de una o dos manos de PRYMER O.P. permite una alta adherencia de las siguientes aplicaciones de adhesivos de poliuretano de dos componentes.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo / brocha
Rendimiento	50-120 g/m ² en función el sustrato (1)
Sin polvo	10' (1)
Sin impronta	20' (1)
Lijado	no lijar (1)
Estabilidad de almacenamiento	1 año (3)
Confecciones	5 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 para TAPE de 30 cm de anchura a 20°C y 65% de H.R.
- 1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C
- 3

Modalidad de utilización

Superficies de plástico, recubrimientos y hojas de césped sintético de tratar deben estar limpios, secos, libres de aceites, grasas, ceras o productos que puedan comprometer adherencia y por tanto efectividad.

Agitar PRYMER O.P. antes de su uso.

PRYMER O.P. se aplica con brocha o trapo en una o dos manos uniformemente. La posible aplicación de la segunda mano se debe hacer solo cuando el solvente está completamente evaporado (después de alrededor 20-30 minutos).

Después de la aplicación de PRYMER O.P. (dentro de 12 horas) es posible proceder utilizando ADESIVER GREEN TURF (ver ficha técnica relacionada).

En el caso de aplicaciones de césped sintético, seguir las instrucciones del fabricante para su correcta instalación.

Nota: no aplicar sobre superficies mojadas o húmedas.

Elementos de la etiqueta

· Líquido y vapores muy inflamables. Se sospecha que daña al feto. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Contiene P-TERT-BUTYLPHENYL 1-(2,3-EPOXY) PROPYL ETHER. Puede provocar una reacción alérgica.

· Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. En caso de incendio: Utilizar . . . para apagarlo.

Contenido:TOLUENE; Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics; N-BUTYL ACETATE; ETHYLBENZENE;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:

http://www.chimiver.com/tds_SP_PRYMER_O.P..pdf