

STUCCO W



Descripción

STUCCO W es un producto monocomponente ideal para el estucado de pequeños defectos superficiales del parquet antes de proceder con el barnizado final.

Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Color	disponible en diferentes colores
Aplicación	espátula lisa
Eventual dilución	agua
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	5 kg
Limpieza de las herramientas	agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Aplicar STUCCO W directamente sobre las partes interesadas, previamente limpias y perfectamente aspiradas. Esperar una hora, hasta su completa desecación, después seguir con las operaciones normales de lijado. Para defectos particularmente profundos repetir la operación. Eliminar los restos para evitar defectos de "coloreado" en las sucesivas operaciones de barnizado.

Elementos de la etiqueta

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STUCCO_W.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.