

# VELUREX Polish WT

**Cera ravivante base agua para el mantenimiento de pisos de madera barnizados.**



\* Pack 1L

## Descripción

VELUREX Polish WT es una emulsión acuosa de ceras industriales de elevado punto de fusión para el mantenimiento de pisos de madera barnizados. Gracias a su formulación, funciona de una forma muy eficaz también en pisos de hule, vinílicos, linóleo, de marmol y también para pisos de resina. No es idóneo para madera barnizada y para materiales para la construcción muy absorbentes. El producto confiere al piso de madera excelentes características antiestáticas. Nutre y renueva perfumando agradablemente el ambiente.

## Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pañó
Dilución	agua
Rendimiento	1 L / 70 m <sup>2</sup>
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)
Confecciones	1 L - 5 L - 10 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Limpiar la superficie muy bien y dejar secar.

Confecciones de 1L: diluir 3 tapones de producto en 1 Litro de agua y extender la solución obtenida sobre el pavimento de manera uniforme y regular con un paño móbido (20-30 min.). Esperar el completo secado y abrillantar con un paño móbido de lana o con equipo técnico.

Uso recomendado 1 o 2 veces al mes.

## Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_VELUREX\\_Polish\\_WT.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_VELUREX_Polish_WT.pdf)