

VELUREX Re-Pair

Protector para el mantenimiento extraordinario de pisos de madera, en resina y resilientes



* Pack 1L

Descripción

VELUREX Re-Pair es un producto a base de resina de poliuretano indicado para mantenimiento extraordinario de pisos de madera, pisos en resina, resilientes como LVT, PVC y linóleo particularmente dañado y sujeto a tránsito pesado. Para el uso en suelos de madera barnizados UV se recomienda realizar una prueba preliminar, evaluando posteriormente la adherencia. Da a la superficie tratada un nuevo aspecto caracterizado con las siguientes propiedades: dureza superficial, tenacidad y transparencia.

Características

Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	Paño de microfibra / Base Mop Clean
Eventual dilución	Dilución no diluir
Rendimiento	40-60 m ² /L
Brillo/Opacidad	MATT: 15 gloss; LACK: 60 gloss ⁽¹⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	1 L
Limpieza de las herramientas	agua

- sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.*
- en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

Agitar bien antes del uso. La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia, seca y libre de ceras y polvos. Limpiar la superficie con VELUREX Cleaner Star, VELUREX Resina Cleaner o VELUREX LVT Cleaner según el soporte y según las modalidades indicadas en las correspondientes fichas técnicas. Una vez limpiada la superficie a tratar, proceder a la aplicación de Velurex Re-Pair. Humedezca un paño de microfibra ligeramente con agua, vierta una pequeña cantidad de VELUREX Re-Pair en el suelo y proceda con la aplicación cuidando de distribuir el producto uniformemente sin dejar acumulaciones ni excesos.

Nota:

El suelo se puede pisar después de 2-3 horas. Evite reposicionar muebles y alfombras antes de las 12-24 horas. El siguiente lavado del piso se puede hacer después de tres días con los detergentes correspondientes. Es recomendable realizar una prueba previa para evaluar la adherencia al soporte.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_Velurex_RE-PAIR.pdf