

ATTIVATORE UV 50

Fotoinziatore di superficie

Descrizione

ATTIVATORE UV è un fotoinziatore di superficie che favorisce l'indurimento dei prodotti acrilici UV 100% in caso di condizioni ambientali e impiantistiche non ideali.

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Rapporto di catalisi | 0,5% - 2% |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽¹⁾ |
| Confezioni | 1 L |

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.

Contiene: ACETONE ;

