

# ATTIVATORE UV 80

## Fotoinziatore di profondità

### Descrizione

ATTIVATORE UV è un fotoinziatore di media profondità che favorisce l'indurimento dei prodotti acrilici UV 100% in caso di condizioni ambientali e impiantistiche non ideali.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	0,5% - 2%
Stabilità al magazzino	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	1 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Sospettato di nuocere alla fertilità. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Contiene: DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHINE OXIDE; ACETONE;

