

DILUENTE PER VERNICI UV

Diluente specifico per vernici UV Dual Cure

Descrizione

Diluente specifico per vernici UV Dual Cure

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Colore | liquido incolore |
| Peso specifico | 0,9 Kg/L |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽¹⁾ |
| Confezioni | 2,5L - 5L - 10L - 25L |

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Prodotto da utilizzare per la diluizione dei prodotti della linea UV Dual Cure.

Per l'utilizzo specifico in ciascun prodotto, consultare la relativa scheda tecnica.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.

Contiene: ACETATO DI ETILE;

