

# FINITURA DC SV-LED 932

**Vernice LED al solvente bicomponente acrilica, con tecnologia dual cure, per pavimenti in legno.**

## Descrizione

FINITURA DC SV-LED 932 è una vernice al solvente bicomponente acrilica, a doppia reticolazione (LED + Induritore DC 0018). Idonea ad applicazioni industriali a spruzzo, permette di ottenere un effetto naturale.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10:0,5
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Spruzzo
Eventuale diluizione	DILUENTE per VERNICI UV
Resa	60-100 g/m <sup>2</sup>
Pot-Life	3-4 h
Carteggiabilità	immediata dopo lampade LED
Brillantezza/Opacità	5 - 10 Gloss
Resistenze chimico/fisiche	buone
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	22,5 L (20 + 2,5)
Pulizia macchine	DILUENTE DNE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

FINITURA DC SV-LED 932, miscelata con INDURITORE DC 0018 e diluita nella misura del 30% con DILUENTE PER VERNICI UV, viene utilizzata nel seguente ciclo di verniciatura:

- \* FINITURA DC SV-LED 932
- \* Forno IR
- \* Lampade LED
- \* Carteggiare con carta abrasiva grana 220/320
- \* FINITURA DC SV-LED 932
- \* Forno IR
- \* Lampade LED

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA DC SV-LED 932 deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

## Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Contiene DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHINE OXIDE. Può provocare una reazione allergica.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene:XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS); OXYBIS(METHYL-2,1-ETHANEDIYL) DIACRYLATE; N-BUTYL ACETATE; ETHYL ACETATE;

