

FONDO FOW R700

Fondo all'acqua monocomponente a rapida essiccazione per applicazione a spalmatrice per pavimenti in legno



Descrizione

FONDO FOW R700 è un fondo all'acqua monocomponente poliuretanico per applicazioni a spalmatrice specifico per la prima mano di cicli di verniciatura del parquet e del legno in generale. FONDO FOW R700 possiede elevato residuo secco, rapidità di essiccazione, estrema facilità di carteggiatura. Inoltre, conferisce al legno un tono caldo, in particolare su legno di rovere, nonché un gradevole aspetto estetico.

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rapporto di catalisi | monocomponente |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C |
| Applicazione | spalmatrice |
| Eventuale diluizione | DILUENTE DR H2O |
| Resa | 30-50 g/m ² |
| Fuori polvere | 20' ⁽¹⁾ |
| Fuori impronta | 40' ⁽¹⁾ |
| Carteggiabilità | 12 h ⁽¹⁾ |
| Ossidazione del legno | buona |
| Riempimento del poro | buono |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽²⁾ |
| Confezioni | 25 Kg |
| Pulizia attrezzi | DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco) |

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

FONDO FOW R700 è un fondo ad alta viscosità ad uso generale indicato per applicazioni a spalmatrice. FONDO FOW R700 si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta 120-150 e accuratamente aspirato. Ad essiccazione avvenuta, dopo idonea carteggiatura, è possibile applicare le nostre vernici all'acqua mono/bicomponenti oppure la nostra FINITURA UW R800 (vedi relativa scheda tecnica).

Note

La carteggiatura di FONDO FOW R700 deve essere eseguita in modo uniforme per evitare che la successiva verniciatura sia causa di variazioni cromatiche disomogenee.

Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare.

· Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

