

# INDURITORE ACR 10

## Induritore per prodotti acrilici

### Descrizione

INDURITORE ACR 10 è un induritore per prodotti acrilici della linea ACR.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10%
Stabilità al magazzino	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	2,5 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori infiammabili. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Contiene: M-TOLYLIDENE DIISOCYANATE Hexamethylene diisocyanate, oligomers Polyisocyanates BASED HEXAMETHYL DIISOCYANATE / TOLUENE DIISOCYANATE N-BUTYL ACETATE;

