

# INDURITORE UV 100

## Induritore per applicazioni a rullo

### Descrizione

INDURITORE UV 100 è un induritore per applicazioni a rullo dei prodotti acrilici UV 100%.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	5% - 10%
Stabilità al magazzino	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	2,5 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Elementi dell'etichetta

· *Liquido e vapori infiammabili.* · *Nocivo se inalato.* · *Può irritare le vie respiratorie.* · *Può provocare una reazione allergica cutanea.* · *Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.*

· *Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.*

· *Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare.* · *Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso.* · *In caso di incendio: estinguere con CO<sub>2</sub>, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili.* · *Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.* · *In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.*

Contiene: HOMOPOLYMER OF HEXAMETHYLENE-1,6-DIISOCYANATE ;

