

ISOLANTE ACR 026

Isolante acrilico uniformante

Descrizione

ISOLANTE ACR 026 è un isolante acrilico trasparente rapido ad effetto uniformante.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10:1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Spruzzo
Resa	70 - 80 g/m ²
Fuori polvere	20'
Fuori impronta	60'
Carteggiabilità	Non Carteggiare
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	2/4 h
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 L
Pulizia macchine	DILUENTE DNE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

ISOLANTE ACR 026 è un isolante acrilico trasparente rapido ad effetto uniformante da utilizzarsi come prima mano nella verniciatura con prodotti acrilici a solvente.

Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di incendio: estinguere con CO₂, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Tenere il recipiente ben chiuso.

Contiene: N-Butyl Acetate; Ethyl Acetate ;

