

ISOLANTE WR 5190 UV

Fondo isolante bicomponente



Descrizione

ISOLANTE WR 5190 UV è un fondo isolante bicomponente utilizzato per migliorare l'adesione delle successive mani di finitura su supporti difficili da trattare (come prefinito UV).

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	5/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	Rullo mohair 6 mm
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	60 - 90 g/m ²
Fuori polvere	20' ⁽¹⁾
Fuori impronta	1 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	non carteggiare
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	min 60' - max 120'
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	12 L (10+2) - 30 L (25+5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Modalità d'uso

Dopo aver accuratamente carteggiato il supporto con carta abrasiva grana 180, procedere con l'applicazione di ISOLANTE WR 5190 UV secondo le modalità riportate.

Trascorsi 60' e non oltre le due ore, procedere quindi senza carteggiare con la stesura della mano di finitura come: DUROLACK MC 50, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K, ECOSTAR 2K COLORATA o ECOTRAFFIK 2K.

In caso di tracciatura delle linee o riempimento delle aree di un campo da gioco, dopo l'applicazione della prima mano di ECOSTAR 2K COLORATA, è possibile applicare una seconda mano nelle modalità riportate nella relativa scheda tecnica.

Elementi dell'etichetta

Comp.A

- Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.
- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene:ETHYL ACETATE; N-BUTYL ACETATE;



Comp.B

- Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare sonnolenza o vertigini.
- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. Utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.

Contiene:ETHYL ACETATE; Tris(4-isocyanatophenyl) thiophosphate;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_.pdf