

LIOS BALM Fissativo HV

Protettivo naturale per pavimenti oliati ad applicazione industriale

Descrizione

LIOS BALM Fissativo HV viene applicato su pavimenti trattati ad olio naturale o colorati per ottenere una buona resistenza al pedonamento ed una maggiore idrorepellenza.

Caratteristiche

Applicazione	spruzzo, spalmatrici a rullo
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Viscosità	70 ¹ Ford 2
Eventuale diluizione	diluente LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	12-24 h ⁽¹⁾
Essiccazione totale	15 gg ⁽¹⁾
Resa	20-30 gr/m ² (in funzione della porosità del legno)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	25 lt
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +30°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

L'applicazione di LIOS BALM Fissativo HV è principalmente fatta con macchine a rullo quando si tratta di impianti specifici per l'oliatura delle plance.

LIOS BALM Fissativo HV può essere normalmente applicato a spruzzo, ma necessita di un'immediata spazzolatura subito dopo per uniformare maggiormente la superficie.

Avvertenze

Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

Elementi dell'etichetta

Contiene: NAPHTHA PETROLEUM, HYDROTREATED HEAVY; ALKANES C11-C15; (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE; 2-BUTANONO OXIME;