

## SERIE CAC

### Concentrati colorati all'acqua per tinte

#### Descrizione

Dispersione di pigmenti ad alta concentrazione in acqua caratterizzati da una elevata stabilità alla luce e un'eccellente copertura. Nessun effetto di sanguinamento, buon potere uniformante, ottima resistenza alla sovraverniciatura, ottima resistenza alla sovraverniciatura con poliuretanic, acrilici e prodotti fotoreticolabili. Utilizzati prevalentemente per la preparazione di tinte semicoprenti per la tinteggiatura di essenze legnose da interno.

#### Caratteristiche

Aspetto	liquido
Applicazione	pennello, straccio, spruzzo, rullo
Eventuale diluizione	acqua
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (*)
Confezioni	1 L - 5 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C


#### Versioni disponibili

0010 Giallo medio	0020 Rosso ossido	0021 Magenta
0080 Nero	0090 Bianco	

#### Modalità d'uso

I CAC non sono tinte pronte all'uso, ma necessitano di una diluizione che può variare a seconda dell'intensità desiderata e dal tipo d'applicazione. Diluiti in acqua e in combinazione con appositi veicoli possono essere applicati manualmente, a spruzzo oppure con tinteggiatrici a rullo. Possono essere miscelati con i concentrati della serie CUC in tutti i rapporti per ottenere variazioni di copertura e brillantezza. I CAC sono idonei per mordenzare finiture all'acqua per interno.

#### Elementi dell'etichetta

	<p>Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.</p>
---	---