

SERIE VAC

Veicoli all'acqua Chimiver

Descrizione

La serie VAC racchiude tutti i veicoli a base acqua da utilizzare nella preparazione di tinte e/o patine per la tinteggiatura del legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di veicoli.

Caratteristiche

Aspetto	liquido / liquido viscoso
Applicazione	pennello, straccio, spruzzo, rullo
Temperatura di applicazione	10°C - 25°C
Eventuale diluizione	Acqua
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

VAC-0010: Veicolo a rapida essiccazione per applicazione a spruzzo in cui non è richiesta la stracciatura. Poca tendenza ad alzare il pelo del legno. Non richiede aggiunta di acqua.

VAC-0020: Viene normalmente utilizzato per la preparazione o la diluizione di tinte a straccio all'acqua. E' caratterizzato da una buona stracciabilità e una buona uniformità di tinta. Da utilizzare anche su legni con assorbimenti disomogenei.

VAC-0030: Veicolo all'acqua per patine. E' caratterizzato da buona rapidità di essiccazione e facilità di pagliettatura.

VAC-0040: Veicolo all'acqua per tinte a rullo e spruzzo. Caratterizzato da buona trasparenza e marcatura del poro.

VAC-0050: Utilizzato nella preparazione di tinte a spruzzo all'acqua che devono uniformare il colore. Il veicolo è particolarmente adatto alla preparazione di tinte da applicare su legni con assorbimenti disomogenei.