

# SERIE VSC

## Veicoli al solvente Chimiver

### Descrizione

La serie VSC racchiude tutti i veicoli a base solvente da utilizzare nella preparazione di tinte per legno. In base al tipo di applicazione e alle caratteristiche richieste, è possibile scegliere fra diversi tipi di veicoli.

### Caratteristiche

Aspetto	liquido / liquido viscoso
Applicazione	pennello, straccio, spruzzo, rullo
Temperatura di applicazione	10°C - 25°C
Eventuale diluizione	DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029
Stabilità al magazzino	1 anno <sup>(1)</sup>
Confezioni	1 L - 5 L - 10 L

<sup>1</sup> in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Versioni disponibili

**VSC-0010:** Veicolo media viscosità ad uso generale specifico per applicazioni a spruzzo, spruzzo/straccio e rullo in spugna. Media velocità di asciugatura.

**VSC-0011:** Veicolo alta viscosità specifico per tinte applicate con rullo in gomma. Utilizzato in taglio con VSC-0010 per modificare la viscosità della tinta. Rapida essiccazione.

**VSC-0015:** Veicolo per applicazioni a spruzzo in cui è richiesta un'ottima uniformità di tinta e bassa marcatura del poro.