

UV OIL ONE 1317 Colorato

Vernice UV a base di olio

Descrizione

UV a base di olio modificato con oligomeri acrilati, idonea per la verniciatura di pavimenti in legno. I pavimenti in legno verniciati con UV OIL ONE 1317 sono caratterizzati da ottima durezza, dilatazione ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un aspetto caldo e naturale.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	fotoiniziato
Colore	disponibile in diverse tonalità
Eventuale diluizione	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	con macchine a rullo
Resa	10/15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Indurimento	1-3 lampade mercurio 360
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	immediata dopo indurimento
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Brillantezza/Opacità	5 o 10 gloss
Residuo secco	99%
Viscosità	140" - 150" Tazza Ford 4
Peso specifico	1,05 Kg/L
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	25 KG
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

UV OIL ONE 1317 Colorato è una vernice idonea per l'applicazione mediante macchine a rullo tipo spalmatrice e baby. E' reticolabile mediante lampade UV ad alta pressione. UV OIL ONE 1317 Colorato è utilizzata come prima mano nella colorazione di pavimenti successivamente finiti con ciclo UV OIL ONE 1317. La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con UV OIL ONE 1317 Colorato deve essere fatta con Velurex Cleaner Star.

Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare. · Provoca irritazione cutanea. · Può irritare le vie respiratorie. · Può provocare una reazione allergica cutanea. · Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· Contiene 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE. Può provocare una reazione allergica.

· Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. · Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. · Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso. · In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. · Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: 1,6-HEXANEDIOL DIACRYLATE; 1-METHYL-1,2-ETHANEDIYL]BIS[OXY(1-METHYL-2,1-ETHANEDIYL)] DIACRYLATE; ACRYLATE; MESITYLENE;

