

# FONDO DC SV 0011

**Fondo de solvente acrílico de dos componentes, con tecnología de doble cuidado, para pisos de madera.**

## Descripción

FONDO DC SV 0011 es un fondo de disolvente de acrílico de dos componentes, de doble reticulación (UV + Induritore DC 0018), adecuado para aplicaciones industriales, pulverización o barnizadora a cortina.

## Características

Preparación	10:0,5
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE per VERNICI UV
Rendimiento	60 - 100 g/m <sup>2</sup>
Vida útil	3-4 h
Lijado	inmediatamente después de lámparas UV
Resistencias químico/físicas	buene
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	22,5 L (20 + 2,5)
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE DNE

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO DC SV 0011, mezclado con INDURITORE DC 0018 y diluido en un 30% con DILUENTE PER VERNICI UV, se recomienda como primera mano en el siguiente ciclo de pintura:

- \* FONDO DC SV 0011
- \* Horno IR
- \* lámparas UV
- \* Lijar con papel abrasivo granular 220/320
- \* FINITURA DC SV 0024 (Véase la ficha técnica)
- \* Horno IR
- \* lámparas UV

Como alternativa a FONDO DC SV 0011, puede dar dos manos de FINITURA DC SV 0024.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.