

# FONDO FOW R700

**Fondo de agua monocomponente de secado rápido para aplicación de recubrimiento de suelos de madera**



## Descripción

FONDO FOW R700 es un fondo de agua de un solo componente de poliuretano para aplicaciones de recubrimiento específico para la primera capa de ciclos de pintura de parquet y madera en general. FONDO FOW R700 posee alto residuo seco, rapidez de secado, extrema facilidad de lijado. Además, le da a la madera un tono cálido, especialmente en madera de roble, así como un aspecto estético agradable.

## Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	barnizadora a rodillo
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	30-50 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	20' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	40' <sup>(1)</sup>
Lijado	12 h <sup>(1)</sup>
Oxidación de la madera	baja
Llenado del poro	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(2)</sup>
Confecciones	25 Kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.