

LIOS BIOIL Natural HV

Aceite de tratamiento natural para aplicaciones industriales

Descripción

LIOS BIOIL Natural HV es un aceite natural de tratamiento especialmente indicado para aplicaciones industriales de pulverización y rodillo.

Características

Aplicación	Barnizadora a rodillo / cepillos
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	130-140" Ford 2
Eventual dilución	DILUENTE LIOS SOLV
Secado superficial	12-24 h ⁽¹⁾
Secado total	21 gg ⁽¹⁾
Rendimiento	10-20 gr/m ² (en función de la porosidad de la madera)
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE (de producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +30°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Aplicar LIOS BIOIL Natural HV con la ayuda de cepillos o fieltros para uniformar mejor las superficies a tratar.

Si es necesario repetir un segundo tratamiento con LIOS BIOIL Natural HV después de unas 24 horas de secado a temperatura ambiente.

El tratamiento de acabado de LIOS BIOIL Natural HV se puede completar con LIOS BALM FISSATIVO HV, OIL WOOD TRAFFIK a SPALMA (ver las hojas de datos correspondientes).

Advertencias

Paños, esponjas, toallas utilizadas para la aplicación (incluso el polvo de lijado), debe ser empapado inmediatamente después de su uso con el fin de evitar el riesgo de auto-ignición.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.