

SERIE VSC

Vehículos de disolvente Chimiver

■ Descripción

La serie VSC incluye todos los vehículos de base disolvente para la preparación de tintes para madera. Dependiendo del tipo de aplicación y las características requeridas, puede elegir entre diferentes tipos de vehículos.

■ Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Aspecto | líquido / líquido viscoso |
| Aplicación | pincel, trapo, pulverizador, rodillo |
| Temperatura de aplicación | 10°C - 25°C |
| Eventual dilución | DLC-0044; DLC-0022; DMC-0070; DNS-0018; DMC-0029 |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año ⁽¹⁾ |
| Confecciones | 1 L - 5 L - 10 L |

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

■ Versiones

VSC-0010: Vehículo de viscosidad media de uso general específico para aplicaciones de pulverización, pulverización/trapo y rodillo de esponja. Velocidad de secado media.

VSC-0011: Vehículo de alta viscosidad específico para tintes aplicados con rodillo de goma. Utilizado en corte con VSC-0010 para cambiar la viscosidad del tinte. Secado rápido.

VSC-0015: Vehículo para aplicaciones de pulverización en las que se requiere una excelente uniformidad de tinte y bajo marcado de poro.