

# S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ



## ADESIVER RE 400 SPX

ADESIVO ACRILICO AD ALTE PRESTAZIONI UNIVERSALE IN DISPERSIONE ACQUOSA, IDONEO PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RESILIENTI SU PARETI E SOTTOFONDI ASSORBENTI O SEMIASSORBENTI



*Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile*

# CERTIFICAZIONI PRODOTTO



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, obtenue en vertu de mesures préventives, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (forte émission).



www.emicode.com

## PROTOCOLLI GREEN BUILDING

|  |                                    |                   |  |                |
|--|------------------------------------|-------------------|--|----------------|
|  | V4                                 | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY<br>LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
|  | V4.1                               | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY<br>LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
|  | INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO | CREDITO           | HEA 02 INDOOR AIR QUALITY                              | ✓              |
|  | V2                                 | CONCEPT           | MATERIALS  | ✓              |
|  |                                    | FEATURES          | X06 VOC RESTRICTIONS                                   | FINO A 4 PUNTI |

## CRITERI AMBIENTALI MINIMI

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR) | ✓ |
|--|--|---|

Documento redatto in collaborazione con

|  |  |  |              |                      |                 |                |              |  |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Team LEED®   |  |  | Team BREEAM® |                      |                 | Team WELL®     |              |  |
|  |  |  |              |                      |                 |                |              |  |
| LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+C e BD+C |  |  | LEED Fellow  | LEED Green Associate | 12 LEED® APBD+C | 2 LEED® APID+C | 2 LEED® APOM | 3 BREEAM® ASSESSOR/NC<br>2 BREEAM® ASSESSOR/RFO<br>2 BREEAM® ASSESSOR/IN USE<br>2 BREEAM® AP |
|  |  |  |              |                      |                 |                |              | 7 WELL® AP<br>1 WELL PTA Performance Testing Agent   |

## ALTRI DATI

|                 |            |
|-----------------|------------|
| PESO SPECIFICO: | 1,05 KG/Lt |
| VOC             | 0,12%      |



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

## COMPOSIZIONE IMBALLO

|           | MATERIALE |    | % RICICLO |    |
|-----------|-----------|----|-----------|----|
| ETICHETTA |           | PP |           | -  |
| SECCHIO   |           | PP |           | 90 |
| TAPPO     |           | PP |           | -  |