

ADDITIVO HD 2-10

Additif pour améliorer les propriétés mécaniques et augmenter la résistance à l'abrasion de ECOSTAR 2K HD par Pavimenti in resina (rapport de catalyse 10:2)



Description

ADDITIVO HD 2-10 est un additif d'émulsion, capable d'améliorer la résistance mécanique et d'augmenter la résistance à l'abrasion d'ECOSTAR 2K HD par Pavimenti in resina (rapport de catalyse 10:2).

Caractéristiques

Aspect	liquide dense
Quantité nécessaire	2% maximum en ECOSTAR 2K HD pour Pavimenti en résine LD et SL 10% maximum pour ECOSTAR 2K HD par Pavimenti en résine OP et S.OP versions (calculé sur Comp. A)
Conditionnement	0,5 Kg
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Ajouter sous agitation l'ADDITIVO HD 2-10 dans les quantités indiquées ci-dessus pour les composants A d'ECOSTAR 2K HD par Pavimenti en résine (rapport de catalyse 10:2).

Vérifier la dispersion complète de l'émulsion avant catalyse.

À noter:

Il est fortement déconseillé d'ajouter une quantité d'additif supérieure à la dose susmentionnée, car cela compromettrait l'adhérence de la finition au support.

Éléments d'étiquetage

• Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ADDITIVO_HD_2-10.pdf