

# ANTICANTE WEST

## Poudre de vieillissement et de lissage - OLD WEST



### Description

ANTICANTE WEST est une poudre de vieillissement et de lissage, dispersible à l'eau, afin d'obtenir un effet vintage rehaussé comme la patine.

### Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur
Quantité nécessaire	40-60 g/m <sup>2</sup>
Dilution éventuelle	eau
Possibilité de revernir sans ponçage	4 h <sup>(1)</sup>
Stabilité au stockage	1 an <sup>(2)</sup>
Conditionnement	1 Kg - 5 Kg
Nettoyage des outillages	eau
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

### Versions disponibles

ANTICANTE WEST B: poudre pour obtenir de vieux effets gris.  
ANTICANTE WEST C: Poudre blanchissante pour renforcer l'effet "blanc-vieux".

### Mode d'emploi

ANTICANTE WEST doit être appliqué sur des bois qui ont été remplis, sablés et préalablement traités avec ATTIVATORE WEST et/ou CONVERTITORE WEST (voir fiches techniques).

Mélanger ANTICANTE WEST dans l'eau dans un pourcentage compris entre 3% et 15%, puis appliquer ANTICANTE WEST par pulvérisation suivant la quantité déclarée (40-60 g/m<sup>2</sup>).

Laisser le produit réagir au moins 4 heures, après le séchage complet, frotter la surface avec un scotch rouge brite et puis appliquer FONDO FOW 100, PRYMER PRIMA PATINA ou PRYMER PRIMA PATINA ANTICANTE (voir fiches techniques). Vérifier le séchage complet avant l'application d'une autre couche de produit.

**ATTENTION:** Ne pas mélanger différents ANTICANTI WEST ensemble.

#### À noter:

ANTICANTE WEST B / C : peut être dilué dans toute la gamme de produits ATTIVATORE WEST et CONVERTITORE WEST 6.

**En raison de la grande variabilité des effets OLD WEST : dilution différente, cycles taylormade, temps de réaction différents, bois différent, quantité appliquée, etc. CHIMIVER PANSERI S.p.A. ne répondra à aucune réclamation, si elle ne fournit pas la reproductibilité du cycle OLD WEST appliqué, comme indiqué sur la fiche technique de chaque produit.**

### Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.