

# BLOCCA RETE

Apprêt à l'eau mono-composant prêt à l'emploi



### Description

BLOCCA RETE est un apprêt monocomposant prêt à l'emploi à base d'eau additionné de granulats fins, adapté au blocage/fixation de filets d'armature sur béton, ciment, plâtre, plaques de plâtre, bois et carreaux de céramique.

### Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Couleur	gris clair
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau, brosse
Quantité nécessaire	0,15-0,3 Kg/m <sup>2</sup>
Dilution éventuelle	5-10% avec de l'eau
	Environ 3h
	Environ 9-10h
Conditionnement	5 kg
Stabilité au stockage	1 an <sup>(1)</sup>
Nettoyage des outillages	eau
1	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

### Mode d'emploi

bien agiter avant utilisation.

#### domaines d'application:

Nettoyer le sous-plancher à traiter en éliminant totalement toute trace d'huile, de graisse, de cire ou de résidus de peinture. Avant l'application de BLOCCA RETE, le sous-plancher doit être exempt de fissures ou de toute pièce desserrée et doit être sablé.

Les traitements de surface de certains matériaux tels que les cires pour résilients, le marbre, le parquet, la forme de béton libérant de l'huile et les huiles de tôle doivent être complètement enlevés. Il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a pas d'humidité ascendante du substrat.

BLOCCA RETE peut être appliqué avec un rouleau ou une brosse, en répartissant uniformément sur la surface. Il est possible d'installer le filet de fibre de verre lors de l'application du produit, sans laisser de chevauchement ou de plis : ne démontez pas le réseau sur les joints.

Sur les surfaces absorbantes (chape ou plâtre), appliquer une première couche de BLOCCA RETE diluée à environ 20% d'eau pour réguler l'absorption et une seconde couche lors de l'installation du filet.

Pour les surfaces intérieures horizontales et verticales, il peut être appliqué sur tout type de carreaux de céramique installés à l'intérieur sur les murs ou les sols. Assurez-vous que les carreaux de céramique sont préparés comme suggéré dans leur fiche technique. Il peut être utilisé comme apprêt vertical pour plaques de plâtre ou plâtre civil. Lorsque la surface à traiter est très lisse diluer avec environ 5-10% d'eau.

### Précautions

**Protéger du gel. Utilisation uniquement sur les surfaces intérieures.**

### Éléments d'étiquetage

*· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.*

### Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

[http://www.chimiver.com/tds/FR\\_BLOCCA\\_RETE.pdf](http://www.chimiver.com/tds/FR_BLOCCA_RETE.pdf)