

CHIM TABU PRYMER

Fond monocomposant antioxydant



Description

CHIM TABU PRYMER est un fond monocomposé non-jaunissant qui retarde grandement l'oxydation superficielle des essences du bois. CHIM TABU PRYMER grâce à ses caractéristiques de transparence et de rapidité de séchage, est indiqué aussi comme première couche dans les traitements à base de cire des sols en bois.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau 6-8 mm / brosse / pistolet
Dilution éventuelle	DILUENTE DNS 18
Quantité nécessaire	70-80 g/m ²
Hors poussières	20' ⁽¹⁾
Hors empreinte	1 h ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Possibilité de ponçage	ne pas poncer
Possibilité de revernir sans ponçage	2 / 4 h
Oxydation du bois	légère
Couverture	assez bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	5 L - 12,5 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10° et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU PRYMER s'applique sur le sol en bois préalablement mastiqué, poncé, et soigneusement passé à l'aspirateur. Après l'application de CHIM TABU PRYMER on procède directement, sans poncer, à l'application de CHIM TABU FD puis, après ponçage, de CHIM TABU FT.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_CHIM_TABU_PRYMER.pdf