

# COLOR TECH

## Colorants concentrés pour ECOFILL TECH



### Description

Colorants hautement concentrés en solution aqueuse, prêts à l'emploi, caractérisés par une bonne résistance à la lumière, une excellente transparence, un brillant et une uniformité. Bonne résistance au revêtement avec polyuréthane et acryliques. Utilisé pour modifier et intensifier la couleur ECOFILL TECH en présence d'essences de bois sombres.

### Caractéristiques

Aspect	liquide
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Dilution éventuelle	Eau
Stabilité au stockage	1 an <sup>(1)</sup>
Conditionnement	1 L

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

### Versions disponibles

#### gamme de couleurs :

- \* Color Tech Brown convient aux essences brunes (Iroko, Afromosia, Noyer, Teck, Ipe Lapacho.)
- \* Couleur Tech Rouge Brun adapté aux essences rouges (Doussie, Cherry, Merbau, Padouk, Douglas..)
- \* Color Tech Wengé spécifique pour Wengé

### Mode d'emploi

Secouez COLOR TECH avant de l'ajouter à ECOFILL TECH. Ajouter COLOR TECH, dans le pourcentage maximum de 5%, en mélangeant soigneusement jusqu'à ce qu'une couleur homogène soit obtenue. Mélanger avec de la poudre de bois (voir la fiche technique d'ECOFILL TECH).

### Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

### Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

[http://www.chimiver.com/tds/FR\\_COLOR\\_TECH.pdf](http://www.chimiver.com/tds/FR_COLOR_TECH.pdf)