

CONVERTITORE WEST

Solution aqueuse oxydante - OLD WEST



Description

CONVERTITORE WEST est une solution transparente, concentrée, oxydante à base d'eau, sans pigment et sans colorant. Les essences de bois traitées avec CONVERTITORE WEST ont une grande stabilité à la lumière UV pendant le temps. Le laquage ultérieur des bois traités avec CONVERTITORE WEST peut être effectué avec des produits à base d'eau et / ou de solvant, avant une isolation appropriée.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur
Dilution éventuelle	eau
Quantité nécessaire	35-60 g/m ²
Possibilité de revernir sans ponçage	12 h ⁽¹⁾
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	1 L - 5 L - 10 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40

- à 20°C et 65% de H.R.
- emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

CONVERTITORE WEST 6: il donne au bois traité une coloration vert-gris

CONVERTITORE WEST 7: il donne au bois traité une coloration brun vieilli

Mode d'emploi

CONVERTITORE WEST doit être appliqué sur des bois préalablement remplis et préalablement traités avec ATTIVATORE WEST (voir fiche technique).

Appliquer CONVERTITORE WEST par pulvérisation suivant la quantité indiquée (35-60 g/m²).

Laissez le produit réagir au moins pendant 12 heures, après le séchage complet, si nécessaire utilisez un tampon blanc pour couper le grain du bois.

Le laquage supplémentaire doit être effectué avec FONDO FOW 100, PRYMER PRIMA PATINA ou PRYMER PRIMA PATINA ANTICANTE (voir fiches techniques) ou si un effet patine vieilli est nécessaire, appliquer ANTICANTE WEST (voir fiches techniques).

ATTENTION:

Ne pas mélanger différents CONVERTITORE WEST ensemble. Il est possible d'ajouter ANTICANTE WEST B, C ou D (voir fiches techniques) de 5% à 10% à CONVERTITORE WEST 6 afin d'avoir un effet vieilli intensif.

En raison de la grande variabilité des effets OLD WEST : dilution différente, cycles taylormade, temps de réaction

différents, bois différent, quantité appliquée, etc. CHIMIVER PANSERI S.p.A. ne répondra à aucune réclamation, si elle ne fournit pas la reproductibilité du cycle OLD WEST appliqué, comme indiqué sur la fiche technique de chaque produit.

REMARQUE : CONVERTITORE WEST 7 ne doit pas être appliqué dans des rapports de dilution inférieurs à 1 partie CONVERTITORE WEST 7 et 3 parties EAU.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.