

ECOCLASS LIGNUM

Laque à base d'eau à un/deux composants avec effet anti-reflet naturel pour sols en bois



Description

ECOCLASS LIGNUM est une laque à base d'eau à un/deux composants avec un effet bois naturel. L'utilisation de résines spéciales donne au sol un effet extrêmement mat, anti-reflet et naturel. Grâce à sa formulation spéciale, ECOCLASS LIGNUM convient également au revêtement des bois sombres. ECOCLASS LIGNUM possède également d'excellentes caractéristiques chimiques et physiques et convient aux sols à circulation dense.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	un composant/deux composants (10/1)
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur / vernisseuse à rideau
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	70-80 g/m ²
Hors poussières	10' ⁽¹⁾
Hors empreinte	40' ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	8 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	3-5 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	bon
Couverture	bon
Oxydation du bois	léger
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	25 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

ECOCLASS LIGNUM peut être appliqué à la fois avec une machine à rideaux et par des systèmes manuels et / ou mécaniques de pulvérisation.

ECOCLASS LIGNUM peut être catalysé avec INDURITORE UW dans la catalyse indiquée.

Appliquer 70-80 g/m² de ECOCLASS LIGNUM sur le bois préalablement poncé et, après 12-24 heures à partir du ponçage, procéder à l'application de la deuxième couche.

Pour obtenir un aspect naturel complet, il est recommandé de ne pas utiliser d'apprêts et d'appliquer seulement deux couches de produit.

ECOCLASS LIGNUM est particulièrement indiqué pour le traitement des sols en chêne et en tout cas des essences de bois clair.

Il est possible d'appliquer ECOCLASS LIGNUM sur des bois sombres (iroko, teck, wengé, etc.) après des essais préliminaires.

L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des sols traités avec ECOCLASS LIGNUM doit se faire avec la gamme de produits VELUREX (voir fiches techniques).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.