

ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata

Vernis bi-composant coloré à l'eau pour planchers et revêtements en résine, ciment et micro-ciment.



Description

ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata, c'est un vernis bi-composant à l'eau recommandé dans tous les endroits domestiques et en particulier dans les bâtiments publics (cabinets médicaux, bureaux, etc). Idéal même en présence d'animaux domestiques.

Quand on l'applique sur des surfaces de différents typologies réalise un revêtement lisse, transparent, tenace, facilement praticable, résistant à l'abrasion.

ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata est disponible en couleurs RAL, NCS et sur demande. **Emplois:** ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata c'est indiqué comme traitement de vernis protecteur dans les cas suivants: revêtements en résine époxy, revêtements de ciment époxy, résines de polyuréthane sur les planchers et les murs, le ciment et micro ciment à haute/faible porosité. Éviter l'utilisation sur des planchers, lorsqu'il y a stationnement de véhicules.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau de téflon 10 mm
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H20
Résistances chimico-physiques	excellent
Quantité nécessaire	80 - 100 g/m ² (en fonction du degré d'absorption du substrat)
Possibilité de revernir sans ponçage	3-4 h
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	15 Gloss (en fonction du substrat, d'absorption et la quantité de produit appliqué) ⁽²⁾
Couverture	excellent
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5,5 Kg (5+0,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.
3	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

Éviter l'application sur des sous-couches avec une humidité montante constante.

La surface de pose doit être parfaitement durcie, structurellement saine, sèche, propre et exempte de graisse et de cires.

En cas des planchers anciens ou précédemment traités, laver à fond la surface avec VELUREX DEWACHS (consulter la fiche technique correspondante). Poncer avec papier ou filet 'grain 180'.

En présence de sous-couches saines, appliquer ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata par un mélange précis le composant B dans le composant A selon les rapports indiqués (10/1).

Procéder avec l'application de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata selon la quantité susmentionnée en utilisant un rouleau de téflon.

C'est possible après 3 à 4 heures de l'application (dans ce cas, sans ponçage) ou après 12 heures (dans ce cas, poncer avec du papier abrasif ou le filet 'grain 320') appliquer la deuxième couche de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata.

En présence de sous-couches poreuses ou époussetés, procéder, avant l'application du vernis, à l'élaboration d'une couche de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata dilué avec le 10-20% d'eau.

Avec des conditions de travail critiques (par exemple: températures élevées, faible humidité ou grandes surfaces), on recommande d'ajouter du DILUENTE DR H20 en quantité de 5 à 10% (consulter fiche technique correspondante).

L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des planchers traités avec ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata doit être fait avec les produits de la ligne VELUREX (consulter la fiche technique correspondante).

Notes

Pour augmenter les adhésions de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina Colorata et ses résistances à l'eau et aux supports alcalins, on recommande l'application de PRYMAREN (consulter la fiche correspondante technique) avant le cycle finale.

Éléments d'étiquetage

• Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr de avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ECOSTAR_2K_HD_per_Pavimenti_in_Resina_Colorata.pdf