

FONDO ACR-214

Apprêt acrylique à deux composants à séchage rapide et non jaunissant



Description

FONDO ACR-214 est un apprêt acrylique à séchage rapide à deux composants. Il laisse le bois extrêmement naturel donnant un aspect plat et non traité.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10% INDURITORE ACR-10
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau 6-8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 50
Quantité nécessaire	100-120 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Possibilité de revenir sans ponçage	n.a.
Oxydation du bois	n.a.
Remplissage du pore	bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	25 L (20+5) - 12,5 l (10+2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO ACR-214 doit être mélangé avec 10% d'INDURITORE ACR 10 et dilué avec 25% de DMC50. Il peut être appliqué directement sur le bois brut ou sur le bois déjà coloré. Avant d'appliquer la couche de finition sable avec 280/320 grain de papier.

À noter:

Effectuer un test d'adhérence lorsque l'application du FONDO ACR 214 doit être effectuée sur du bois déjà coloré.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.