

FONDO FOW 507

Apprêt à base d'eau acrylique monocomposant à séchage rapide pour sols en bois



Description

FONDO FOW 507 est un apprêt acrylique monocomposant à base d'eau pour sols en bois laqué entièrement à base d'eau. Sa formulation spéciale maintient le bois naturel et il est également recommandé sur les espèces sombres. Le FONDO FOW 507 possède également d'excellentes caractéristiques physiques et chimiques comme un pelage transparent, un séchage rapide, un contenu solide élevé et un sable facile.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur / rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	70-100 g/m ²
Hors poussières	20' ⁽¹⁾
Hors empreinte	30' ⁽¹⁾
Pot-Life	n.a.
Possibilité de ponçage	12 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	1-3 h ⁽¹⁾
Oxydation du bois	basse
Remplissage du pore	bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	5 L - 25 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. FONDO FOW 507 doit être appliqué sur du parquet préalablement rempli, poncé et soigneusement aspiré. Après 2/4 heures (dans ce cas sans ponçage) ou après 24 heures (dans ce cas, ponçage avec du papier de verre 220 grains), appliquer une deuxième couche de FONDO FOW 507 ou ECOSTAR, ECOSTAR 2K ou ECOWOOD 2K (voir fiche technique relative).

Lorsque les bois ont un grain de bois très profond, appliquer Lios Water Oil mélangé avec 10% de hardner et dilué avec 5-10% d'eau; poncer et appliquer la couche de finition.

À noter: effectuer un essai préliminaire si l'application du produit doit être faite sur des essences de bois à très haute teneur en tanin.

Il est possible finition FONDO FOW 507 avec finitions FIW 841 / ECOCLASS (LIGNUM, PLUS, etc.) ou ECOWOOD 2K.

Afin de rendre la surface hydrofuge sur les bois à pores brossés, flammés et ouverts, il est recommandé de traiter la surface avec

WAX CARE (voir la fiche technique relative). LIOS WATER OIL peut être utilisé avec le même système / industriel

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.