

# FONDO FOW R700

**Fond d'eau à séchage rapide à un composant pour application de revêtement de sol en bois**



## Description

FONDO FOW R700 est un apprêt à base d'eau de polyuréthane monocomposant pour les applications au rouleau, spécifique pour la première couche de parquet et les cycles de peinture sur bois en général. FONDO FOW R700 a des résidus secs élevés, un séchage rapide, un ponçage facile. En outre, il donne au bois un ton chaud, en particulier sur le bois de chêne, ainsi qu'un aspect esthétique agréable.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau applicateur
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	30-50 g/m <sup>2</sup>
Hors poussières	20' <sup>(1)</sup>
Hors empreinte	40' <sup>(1)</sup>
Possibilité de ponçage	12 h <sup>(1)</sup>
Oxydation du bois	basse
Remplissage du pore	bon
Stabilité au stockage	1 an <sup>(2)</sup>
Conditionnement	25 Kg
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10° et +25°C

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO FOW R700 est un apprêt à haute viscosité pour un usage général, adapté aux applications sur rouleaux. FONDO FOW R700 est appliqué sur un plancher en bois préalablement stuqué, poncé avec du papier 120-150 et soigneusement aspiré. Après séchage et ponçage, appliquez notre laque aqueuse à un/deux composants ou notre FINITURA UW R800 (voir la fiche technique correspondante).

### À noter:

Le ponçage du FONDO FOW R700 doit être effectué de manière uniforme pour éviter les variations de couleur inégales.

## Éléments d'étiquetage

*· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.*